



2017
J Függelék / APPENDIX J – 254 Cikkely/ ARTICLE 254

Széria autók Speciális Szabályai (Group N)

Specific Regulations for Production Cars (Group N)

Módosított Cikkely	<i>Modified Article</i>	Módosítás Dátuma- <i>Date of application</i>	Megjelenés Dátuma- <i>Date of publication</i>

ART. 1	DEFINÍCIÓ	DEFINITION
	Nagy sorozatban gyártott széria autók.	Large scale series production touring cars.
ART. 2	HOMOLOGIZÁCIÓ	HOMOLOGATION
	Legalább 2500 azonos egységet kell gyártani 12 egymást követő hónap alatt és túrautóként (Group A) homológizáltatni kell az FIA által.	At least 2500 identical units must have been produced in 12 consecutive months and homologated by the FIA in Touring Cars (Group A).
	Túrautóknál (Group A) homolgált kiegészítő változtatások(VF) érvényesek a széria autóknál(Group N) is.	The Supply Variants (VF) homologated in Touring Cars (Group A) are also valid in Production Cars (Group N).
	Minden gyártási variáns (VP) érvényes széria autóknál (Group N). <u>Turaautók(Group A) választható változtatásai(VO) nem érvényesek széria autóknál(Group N) hacsak azok nem a következőkre vonatkoznak :</u>	All Production Variants (VP) are valid in Production Cars (Group N). <u>Option Variants (VO) of the Touring Cars (Group A) form are not valid in Production Cars (Group N), unless they refer to :</u>
	Lendítőkerék az eredetivel megegyező átmérővel és súlyval csak akkor, ha az eredeti lendítőkerék két darabból készül.	<ul style="list-style-type: none"> • Engine flywheel of the same diameter and the same weight as the original, if and only if this original flywheel is made up of two parts
	<ul style="list-style-type: none"> • Lendítőkerék automata sebességváltókhoz • Automata sebességváltók • Napfénytétő (beleértve a tetőszellőzöt is) • Biztonsági Bukóketrec • Ülések és rögzítések • Biztonsági hevederek és bekötési pontjaik • 2/4 ajtós változatok 	<ul style="list-style-type: none"> • Fly-wheel for automatic gearboxes • Automatic gearboxes • Sun roof (includes the roof vents with a flap) • Safety cage • Seat supports and anchorages • Safety harness mounting points • 2/4 doors versions.
	A Szuper Széria választható variánsai (SP) nem érvényesek a széria autóknál (Gr. N).	Super Production Option Variants (SP) are not valid in Production Cars (Group N).
	A túrautóknál (Gr. A) VO változtatásként homolgált üzemanyagtartályokat a túrautóra (Gr. A) vonatkozó szabályok 255-5.9.2. pontjának megfelelően lehet beszerelni. Lásd még 254-6.9. pontot is	The use of tanks homologated in VO on the Touring Car (Group A) form must be carried out under the conditions laid down in Article 255-5.9.2 of the Touring Car (Group A) regulations, and Article 254-6.9.
	Típusfejlesztések (ET), "kit"-ek (VK) amelyeket túrautókban (Gr. A) homolgáltak nem érvényesek a szériaautóknál (Gr.N)	Evolutions of the type (ET), kit variants (VK) homologated in Touring Cars (Group A) are not valid in production Cars (Group N).
	Mindemellett az 1997. 01. 01 után, az "A" csoportban homolgált típusfejlesztések (ET) azonban érvényesek az N csoportban.	Nevertheless, evolutions of the type homologated, as from 01.01.97 in Group A, are valid in Group N.

ART. 3	ÜLÉSEK SZÁMA	NUMBER OF SEATS
	Az autóknak legalább 4 helyel kell rendelkezniük, a túrautók (Gr. A) részére meghatározott méreteknek megfelelően.	Cars must have at least four places, in accordance with the dimensions defined for Touring Cars (Group A).
ART. 4	KÖTELEZŐ VAGY ENGEDÉLYEZETT KIEGÉSZÍTÉSEK	MÓDOSITÁSOK ÉS MODIFICATIONS AND ADJUNCTIONS ALLOWED OR OBLIGATORY
	Minden olyan módosítás, mely nincs engedélyezve a jelen szabályban, kifejezetten tilos.	All the modifications which are not allowed by the present regulations are expressly forbidden.
	Az egyetlen munka, mely az autón végrehajtható az, mely annak normál karbantartásához, vagy a használat során elkopott illetve baleset során tönkrement alkatrészek kicseréléshéhez szükséges.	The only work which may be carried out on the car is that necessary for its normal servicing, or for the replacements of parts worn through use or accident.
	A megengedett módosítási és felszerelési korlátozásokat az alábbiakban közöljük.	The limits of the modifications and fittings allowed are specified hereinafter.

Ettől eltekintve, bármilyen baleset vagy rendeltetésszerű használat következetében elkopott alkatrész csak olyan eredeti alkatrészre cserélhető, mely azonos a tönkrement alkatrésszel.

Az autóknak szigorúan sorozatgyártású modelleknek kell lenniük, melyeket a homológizációs nyomtatvány adatai alapján azonosítani lehet

Apart from these, any part worn through use or accident can only be replaced by an original part identical to the damaged one.

The cars must be strictly series production and identifiable from the information specified in the articles on the Homologation form.

ART. 5	MINIMÁLIS TÖMEG	MINIMUM WEIGHT
5.1	<p>Az autók tömegének legalább a homológizációs formanyomtatványon feltüntetett értéküknek kell lennie. Ez az üres autó minimális tömege (személyek, poggyász nélkül) szerszámok vagy emelő nélkül, maximum egy pótkerékkel. Ha a gépkosci két pótkerék visz, akkor egyiket a mérlegelés előtt el kell távolítani. minden folyadéktartálynak (kenőolaj, hűtőfolyadék, fékfolyadék, fűtőtartály, ha van ilyen), a gyártó utasításában megadott normál szintig feltöltve kell lennie, kivéve az ablak vagy fényszórómű tartályát, a fék hűtéseknek tartályát, az üzemanyag és vízbefecskendezés tartályát, amelyeknek viszont üresnek kell lenniük. A kiegészítő fényszórókat, melyek nem szerepelnek a homológizációs formanyomtatványon, mérlegelés előtt el kell távolítani.</p> <p>Rallyeban a gépkosci minimális tömege (az 5.1 pont szerint) a személyzettel (vezető, navigátor, a vezető és a navigátor teljes felszerelése): az 5.1 szerinti minimális tömeg + 160 kg.</p> <p>Az 5.1 pontban meghatározott tömeget is figyelembe kell venni</p>	<p>Cars must have at least the weight appearing on the Homologation Form.</p> <p>This is the real weight of the empty car (without persons or luggage aboard) without tools or jack, and with a maximum of one spare wheel.</p> <p>When two spare wheels are carried in the car, the second spare wheel must be removed before weighing.</p> <p>All the liquid tanks (lubrication, cooling, braking, heating where applicable) must be at the normal level foreseen by the manufacturer, with the exception of the windscreen wiper or headlight wiper, brake cooling system, fuel and water injection tanks, which must be empty.</p> <p>Additional headlights which do not appear on the Homologation form must be removed before weighing.</p> <p>In rallies only, the minimum weight of the car (under the conditions of Article 5.1) with crew (driver + co-driver + the full equipment of the driver and co-driver) must be : Minimum weight defined by Article 5.1 + 160 kg.</p> <p>Furthermore, the weight defined in Article 5.1 must also be respected.</p>
5.2		

ART. 6		
6.1	Motor	Engine
	Műanyagból készült motortakaró pajzs amennyiben csak a mechanikus alkatrészek esztétikus eltakarását szolgálja, eltávolítható. A motorháztető alatt lévő hangszigetelő anyagokat – amelyek kívülről nem láthatóak – el lehet távolítani. A gázbowden kicserélhető vagy megkettőzhető egy másikkal, akár a gyártótól származik, akár nem. Ez a gázbowden azonban csak biztonsági gázbowden lehet, az eredetivel párhuzamosan szereelve. Ha a széria jármű motoros fojtószeleppel készült, ez Gr. N. homológált mechanikus működtetésű fojtószelep készlettel helyettesíthető. A csavarok és anyák kicserélhetők, feltéve, hogy a helyettesítő alkatrészek vastartalmú anyagból készültek. A motor csöveinek (csőrendszerének) csatlakozó adapterei (hűtés/hőcserélő/beömlő/olaj...) cserélhetők.	Engine shields made of plastic material, the purpose of which is to hide mechanical components in the engine compartment, may be removed if they have a solely aesthetic function.
		Soundproofing material and trim fitted under the bonnet and not visible from the outside may be removed.
		The accelerator cable may be replaced or doubled by another one regardless of whether it comes from the manufacturer or not. This replacement cable must be an emergency cable, i.e. it must be fitted in parallel with the series accelerator cable.
		If the series vehicle is fitted with a motorised throttle valve, a throttle kit with a mechanical linkage, homologated in Group N, may be used.
		The screws and bolts may be changed, provided that the replacements are made from iron-based alloy.
		The systems for attaching the engine pipes (cooling / exchanger / intake / oil...) may be replaced.

Gyújtás	Ignition
A gyertyák márka és típusa szabadon választható meg, mint ahogy szabadon választható a fordulatszám-korlátozó, valamint a nagyfeszültségű kábelek is.	The make and type of the spark plugs, rev. limiter and high-tension leads are free.
Az elektronikus vezérlő egység és a gyújtórendszer elemei az elektronikus vezérlő egységen belül szabadon választhatók, mindenmellett a rendszernek egészében az eredeti vezérlőegységgel felcserélhetőnek kell maradnia.	The electronic control unit and the ignition components in the electronic control unit are free, nevertheless the system must be mechanically interchangeable with the original unit.
Az eredeti kábelköteget meg kell tartani és az nem módosítható. Ha motor kábelköteg átmegy a kerékjáraton, akkor áthelyezhető.	The original loom must be kept and cannot be modified. If the engine loom passes via the wheel arch, it may be moved.
A bemeneti oldal érzékelőit és végrehajtó elemeit nem szabad módosítani, csakúgy, mint azok működési funkcióját.	Sensors and actuators on the input side must be standard, as must their function.
További érzékelő, még adatrögzítés céljából sem szerelhető fel! Tilos kapcsolót szerelni az eredeti kábelkötegebe az elektronikus vezérlő egység és az érzékelők, és/vagy végrehajtó elemek közé.	No sensor may be added, even for the purpose of data recording. It is prohibited to add a switch in the original wiring loom between the electronic control unit and a sensor and/or actuator.
Kombinált elektronikus vezérlő egység esetén egy a vezérlőegységgel együtt, VO –ban homológált kábelköteg használata engedélyezett.	In the case of a model fitted with a multiplexed electric circuit, the use of a loom together with an electronic control unit homologated in Option Variant is permitted.
Minden adatrögzítő rendszer használata tilos, kivéve, ha az a járművel együtt homológált.	Any data recording system is forbidden unless fitted on the homologated vehicle.
Csak a széria gépjármű adatrögzítő rendszere használható. További	Only the data logging system fitted to the series car may be used. In

adatok felvétele, illetve az adatok módosítása tilos.

no case may it be modified or record additional parameters.

Csak a következő érzékelők engedélyezettek:

Vízhőmérés, olajhőmérés, olajnyomás és motorfordulatszám érzékelő.

Ezek az érzékelők csak egy különálló kijelző (adatrögzítési lehetőséggel rendelkező) egységhez csatlakozhatnak minden más kábelkötegtől függetlenül vezetve

Only the following sensors are authorised :

Water temperature, oil temperature, oil pressure and engine speed.

Each of these sensors may only be linked to one or several visual display units (with data recording capability) by means of a harness that is completely independent of any other harness.

Hűtőrendszer

A termosztát szabad, csakúgy, mint a ventilátor bekapcsolás hőfoka és a vezérlő rendszere.

A hűtő zárórendszer szabadon választható

Cooling system

The thermostat is free as is the control system and the temperature at which the fan cuts in.

Locking system for the radiator cap is free.

Karburátor(ok)

Az eredeti rendszert meg kell hagyni.

A karburátor azon elemei, amelyek az égéstérbe bejutó üzemanyag mennyiségét szabályozzák, módosíthatók, feltéve, ha azok a beszívott levegő mennyisége semmilyen hatást nem gyakorolnak. Helyettesítő légszűrő betétek az eredetivel azonos módon való felhasználása engedélyezett.

Carburetors

The original system must be retained.

The components of the carburettor which control the quantity of petrol entering the combustion chamber may be modified, provided that they do not have any influence over the quantity of air admitted.

Replacement air filter cartridges are accepted in the same way as the original ones.

Befecskendező

Az eredeti rendszert meg kell hagyni.

A befecskendező rendszer levegőmennyiség mérő után elhelyezett azon részei, amelyek az égéstérbe jutó üzemanyag mennyiségét szabályozzák, módosíthatók, de nem cserélhetők, feltéve, ha azok a beszívott levegő mennyisége semmilyen hatást nem gyakorolnak.

A befecskendező rendszer elektronikus vezérlő egysége szabadon választható.

Az elektronikus vezérlő egység bemenetei (érzékelők, végrehajtó elemek, stb.), beleértve azok funkcióját nem módosíthatók.

Tilos kapcsolót szerelni az eredeti kábelkötege az elektronikus vezérlő egység és az érzékelők, és/vagy végrehajtó elemek közé.

Injection

The original system must be retained.

Components of the injection system situated downstream of the air-flow measuring device, and which control the quantity of petrol entering the combustion chamber may be modified but not replaced, provided that they do not have any influence over the quantity of air admitted.

The electronic control unit for the injection is free.

Az elektronikus vezérlő egység kimeneteinek a homológációs formanyomtatvány szerinti eredeti funkciókat kell megőrizniük.

Kombinált elektronikus vezérlő egység esetén egy a vezérlőegységgel együtt, VO –ban homologizált kábelköteg használata engedélyezett.

Biztosítani kell, hogy a kombinált elektronikus vezérlő egység által használt érzékelők a homologizált kábelköteggel megtarthatóak legyenek.

A befecskendezők módosíthatók vagy kicserélhetők az átfolyási tényezőjük javítása céljából, működési elvük és rögzítésük megváltoztatása nélkül.

Az üzemanyaghíd, szabadon tervezett, másikra cserélhető, de menetes csatlakozással kell rögzíteni az üzemanyag-vezetéket és a nyomásszabályozót, hogy a befecskendezők felszerelése az eredetivel azonos legyen.

Helyettesítő légszűrő betétek az eredetivel azonos módon való felhasználása engedélyezett

Outputs from the electronic control unit must retain their original functions in accordance with the homologation form.

In the case of a model fitted with a multiplexed electric circuit, the use of a loom together with an electronic control unit homologated in Option Variant is permitted.

It is necessary to be certain that the sensors used by a vehicle fitted with a multiplexed electric circuit can be retained with the homologated loom.

The injectors may be modified or replaced in order to modify their flow rate, but without modifying their operating principle and their mountings.

The injector rail may be replaced with another of free design but fitted with threaded connectors for connecting the lines and the fuel pressure regulator, provided that the mounting of the injectors is identical to the original.

Replacement air filter cartridges are accepted in the same way as the original ones.

Kenés

Az olajtekñoibe terelőlapok felszerelése engedélyezett.

Helyettesítő olajszűrő betétek az eredetivel azonos módon való felhasználása engedélyezett.

Turbó feltöltésű gépkocsik esetében a turbó feltöltő kenőanyag vezetékét a 253-3.2. cikkely szerintre lehet cserélni.

Lubrication

The fitting of baffles in the oil sump is authorised.

Replacement oil filter cartridges are accepted in the same way as the original ones.

For turbocharged engines, it is possible to replace the turbocharger lubrication lines with lines in conformity with Article 253-3.2.

Ezek a vezetékek csappantyús csatlakozókkal lehetnek ellátva.

These lines may also be fitted with snap connectors.

A motor és sebességváltó felfüggesztéseknek eredetinel vagy homologizáltak kell lenniük.

Az eredeti tartóbakok rugalmas anyaga szabadon választható


The engine and gearbox mountings must be original or homologated.

If the mountings are original, the material of the elastic part is free.

Kipufogó

Exhaust

Megengedett, az eredeti hangtompítók belsejének eltávolítása; It is possible either to remove the inside of the original silencer, or vagy a kipufogó rendszer módosítása az első hangtompítótól a to modify the exhaust from the first silencer to the exit, the kilépő nyílásig úgy, hogy az alkalmazott cső maximális külső maximum external diameter of the duct being that of the pipe átmérője nem lehet nagyobb az első hangtompítóba bemenő cső situated upstream of the first silencer (see Drawing 254-3 and külső átmérőjénél (lásd a 254-3 sz. ábrát és az N-es homológlap Article 328p (Article 328o for vehicles homologated as from 328p pontját vagy a 2010.01.01-után homolgált járműveknél a 01.01.2010) of the Group N homologation form). 328o pontját).



254-3

Ha az eredeti rendszeren 2 cső megy be az első dobba, akkor maximális belső átmérőként a két cső összeadott keresztmetszetét kell figyelembe venni. A turbófeltöltővel ellátott gépkocsik kipufogó rendszere a feltöltő kilépő oldali szerelőlapjától módosítható, a vezeték maximális keresztmetszete az első széria zajcsillapító belépő átmérője kell, hogy legyen. A turbó feltöltő kilépő nyílás szerelőlapja és a kipufogó vezeték közötti átmenet lehet kúpos.

If the original pipe upstream of the first silencer is a twin pipe, the maximum external diameter of the new duct must correspond to a section identical to that of the two pipes. For cars fitted with a turbocharger, it is possible to modify the exhaust from the turbocharger outlet mounting plate, the maximum section of the duct being the diameter of the inlet into the first standard silencer. The interface between the turbocharger outlet mounting plate and the exhaust duct may be conical.

Amennyiben az első hangtompító bemeneténél két cső lenne, úgy a módosított cső keresztmetszete kisebb, vagy egyenlő legyen az eredeti két cső együttes keresztmetszeténél.

Csak egy cső jelenhet meg a kilépési ponton, kivéve, ha az eredeti alkatrészt használják.

A kipufogócső kimenete ugyanúgy helyezkedjen el, mint a sorozatgyártású kipufogórendszeré.

Ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása nem vonhatja maga után a karosszéria módosításait, és figyelembe kell venni annak az országnak a megengedett zajszintre vonatkozó előírását, ahol a versenyt rendezik.

A kipufogó felszereléséhez további rögzítő alkatrészek engedélyezettek.

A hangtompító a kipufogórendszer olyan eleme, melynek célja a jármű kipufogó zajszintjének csökkentése.

A hangtompító keresztmetszetének a bemeneti cső keresztmetszetének legalább 170%-ának kell lennie, és tartalmaznia kell zajnyelő anyagot. A zajnyelő anyag szerepét betöltheti egy 45%-ban perforált cső, vagy szintetikus zajnyelő anyag.

A hangtompító hossza legalább a bemeneti cső átmérőjének 3szorosa, de legfeljebb annak 8szorosa lehet.

A hangtompító lehet valamely csőhöz hegesztett gyári elem, de ez a cső nem képezi a hangtompító részét.

A katalizátor hangtompítónak számít, és áthelyezhető.

Ha a katalizátor közvetlenül a gyűjtőcsőre van rögzítve, akkor az azonos hosszúságú, azonos ki és bemeneti átmérőkkel rendelkező kúp alakú alkatrésszel lehet helyettesíteni.

Ezen rész után, a kipufogó csak olyan csőátmérővel készülhet, szabadon választható módon, mely nem nagyobb, mint a katalizátorból kilépő cső átmérője.

Ha a katalizátor a kipufogó gyűjtőcső része, lehetséges csak a katalizátor belső részének eltávolítása.

A lambda-szonda áthelyezhető, ha az a kipufogó olyan részén van elhelyezve, ami szabadon módosítható

Should two inlets exist in the first silencer, the section of the modified duct must be less than or equal to the total of the two original sections.

Only one pipe may be present at the exit, unless the original part is used.

The exit must be situated in the same position as that of the series production exhaust system.

These liberties must not entail any bodywork modifications and must respect the laws of the country in which the competition is run with regard to noise levels.

Additional parts for the mounting of the exhaust are authorised.

A muffler is a section of the exhaust system that must reduce the exhaust noise level of the vehicle.

The cross section of the muffler must be at least 170% of that of the inlet pipe and contain sound deadening material. The sound deadening material may take the form of a 45% perforated tube or synthetic packing.

The length of the muffler must be between 3 and 8 times the inlet diameter.

The muffler may be supplied as a series part welded to a pipe but the pipe is not considered as part of the muffler.

The catalytic converter is considered as a silencer and may be moved.

If it is fixed directly onto the manifold, the catalyst may be replaced with a conical part of the same length and with the same inlet and outlet diameters.

After this part, the exhaust is free with a tube diameter no greater than that of the outlet from the catalyst.

If the catalytic converter is an integral part of the exhaust manifold, it is possible to remove only the internal part of the catalytic converter.

A Lambda probe may be removed only if it forms part of the free part of the exhaust pipe.

Hengerfejtömítés

Anyaga szabadon választható, vastagsága azonban nem

The material is free, but not the thickness.

Országúti sebbeségszabályzó

Ez a szabályzó kiiktatható.

Cylinder head gasket

This controller may be disconnected.

CSAK RALLY VERSENYEKEN :

Hengerek száma legfeljebb 6 lehet.

IN RALLIES ONLY :

The number of cylinders is limited to 6.

A lökettér fogat korlátozva van a következők szerint :

a) Szívómotorok

- 3 L maximum két szelép hengerenként
- 2.5 L maximum kettőnél több szelép hengerenként

b) Feltöltéses motorok

A névleges hengerűrtartalom maximum 2.500 cm³ lehet.

A feltöltő rendszernek meg kell felelnie a motorhoz homológálttal. minden feltöltött autót szűkitővel kell felszerelni, amelyet a kompresszor házához kell rögzíteni.

Ez a szűkitő kötelező rallye versenyeken és nem tiltott egyéb versenyeken, ha a versenyző úgy döntött, hogy használja azt.

A motor táplálásához szükséges levegő teljes mennyiségenek, át kell haladnia ezen a szűkitőn, amelynek meg kell felelnie a következőkben :

- Lásd 254-4 ábra szerint.
- A szűkitő belső átmérője maximum 33 mm.
- Ennek az átmérőnek minimum 3mm hosszon kell mérhetőnek lennie.
- Ez a hossz az A síkig mérhető
- A turbófeltöltő forgástengelyére merőleges A sík és B sík közötti távolság, a szívócsatorna semleges tengelyén mérve maximum 47mm.
- A B sík a kompresszorlapátok levegőbelépő leghátsó eleinek széleitől a 33 mm átmérőjű henger keresztmetszetén halad át melynek középvonal a turbófeltöltő forgástengelye.

The cubic capacity is limited as follows :

a) Normally aspirated engines

- 3 L maximum for two valves per cylinder
- 2.5 L maximum for more than two valves per cylinder

b) Supercharged engines

The nominal cylinder capacity is limited to 2500 cm³ maximum.


The supercharged system must comply with that of the homologated engine.

All supercharged cars must be fitted with a restrictor fixed to the compressor housing.

This restrictor, which is compulsory in rallies, is not prohibited in other competitions, should a competitor decide to use it.

All the air necessary for feeding the engine must pass through this restrictor which must respect the following :

- See Drawing 254-4.
- The maximum internal diameter of the restrictor is 33 mm.
- This diameter must be maintained for a minimum length of 3 mm.
- This length is measured upstream of plane A.
- Plane A is perpendicular to the rotational axis of the turbocharger and is at a maximum of 47 mm upstream of plane B, measured along the neutral axis of the intake duct.
- Plane B passes through the intersection between the most upstream extremities of the wheel blades and a cylinder of 33 mm diameter the centreline of which is the rotational axis of the turbocharger.





① trou pour bride ou bride/carter de compression
hole for restrictor/compressor housing

② trou pour carter de compression ou carter/flasque
hole for compressor housing or housing/flange

③ trou pour carter central ou carter/flasque
hole for central housing or housing/flange

AUTRES POSSIBILITES :
OTHER POSSIBILITES :



254-4

Ez az átmérő a hőmérséklettől függetlenül meg kell, hogy feleljön az előbb leírtaknak.

A szűkitő legszűkebb pontjának külső átmérőjének 39 mm-nél kisebbnek, és a legszűkebb pont minden oldalától, minden irányban legalább 5 mm hosszon mérhetőnek kell lennie.

A szűkitő oly módon kell felszerelni a turbófeltöltőre, hogy a szűkitő kiszereléséhez teljesen ki kelljen venni két csavart a kompresszorházból, vagy a szűkitőből. Lemezcsavar alkalmazása nem megededett.

A szűkitő beépítéséhez anyag elvétele a feltöltő házból, illetve anyag hozzáadása megengedett, azonban csak a szűkitő kompresszorházra való rögzítésének biztosítása érdekében.

A rögzítő csavarok fejté a plombásznór átvezethetősége érdekében át kell fúrni.

A szűkitőnek egy darab anyagból kell készülnie és kizárolag csak rögzítés, és plombálás céljából lehet átfúrni. A plombásznort át kell vezetni a rögzítő csavarokon, a szűkitőn (vagy a szűkitő/kompresszorház rögzítésén), a kompresszorházon (vagy a szűkitő/kompresszorház rögzítésén), a kompresszorházon (vagy a

This diameter must be complied with, regardless of the temperature conditions.

The external diameter of the restrictor at its narrowest point must be less than 39 mm, and must be maintained over a distance of 5 mm to each side.

The mounting of the restrictor onto the turbocharger must be carried out in such a way that two screws have to be entirely removed from the body of the compressor, or from the restrictor, in order to detach the restrictor from the compressor.

Attachment by means of a needle screw is not authorised.

For the installation of this restrictor, it is permitted to remove material from the compressor housing, and to add it, for the sole purpose of attaching the restrictor onto the compressor housing.

The heads of the screws must be pierced so that they can be sealed.

The restrictor must be made from a single material and may be pierced solely for the purpose of mounting and sealing, which must be carried out between the mounting screws, between the restrictor (or the restrictor/compressor housing attachment), the

	<p>ház/perem rögzítésen), és a turbinaházon (vagy a ház/perem rögzítésen) (lásd 254-4 ábrát).</p> <p>Abban az esetben, ha egy motoron két párhuzamos kompresszort alkalmaznak, mindegyik kompresszor belépő nyíllásának átmérőjét maximum 22.6 mm-re kell korlátozni</p>	<p>compressor housing (or the housing/flange attachment) and the turbine housing (or the housing/flange attachment) (see Drawing 254-4).</p> <p>In case of an engine with two parallel compressors, each compressor must be limited to a maximum intake diameter of 22.6 mm.</p>
	<u>Dízel motor esetén</u>	<u>Diesel engine</u>
	<p>A szűkítő maximális belső átmérője 35 mm, külső átmérője 41 mm lehet, a fent említett feltételek mellett (ezeket az átmérőket az FIA értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja).</p> <p>Abban az esetben, ha egy motoron két párhuzamos kompresszort alkalmaznak, mindenkompresszor el kell látni szűkítővel melynek belső átmérője maximum 22,7 mm, külső átmérője pedig maximum 28,7 mm.</p>	<p>For vehicles with Diesel engines, the restrictor must have a maximum internal diameter of 35 mm and a maximum external diameter of 41 mm, in the conditions set out above (this diameter may be revised at any moment without notice).</p> <p>In case of an engine with two parallel compressors, each compressor must be limited by a restrictor with a maximum internal diameter of 22.7 mm and a maximum external diameter of 28.7 mm, in the conditions set out above.</p>
6.2 Erőátvitel		Transmission
6.2.1 Tengelykapcsoló		Clutch
	<p>A tengelykapcsoló-tárcsa szabad, beleértve tömegét is, kivéve a számát.</p> <p>A tárcsa átmérője növelhető</p>	<p>The disc is free, including the weight, with the exception of the number.</p> <p>The diameter of the clutch disc may be increased.</p>
6.2.2 Sebességváltó		Gearbox
	<p>A sebességváltó belső kialakítása szabad.</p> <p>Az N csoportban homologizált fogszámot és áttételt meg kell tartani.</p> <p>A sebességváltó rudazat csuklónak anyaga szabadon választható.</p> <p>A homologizált gépkocsi sebességváltójának kapcsolási sémáját meg kell tartani.</p>	<p>The interior of the gearbox is free.</p> <p>The number of teeth and ratios homologated in Group N must be retained.</p> <p>The joints of the gearbox linkage are free.</p> <p>The gear selection grid pattern homologated on the series model must be retained.</p>
6.2.3 Differenciálmű		Differential
	<p>Mechanikus típusú, korlátozott csúszású differenciálmű használata engedélyezett, feltéve, hogy az a sorozatgyártású házban elhelyezhető és azt választható variációként (VO) homologizált. A széria vagy a VO-ban homologizált differenciálműhöz képest nem szabad megváltoztatni az ékpálya szögét és a lamellák számát. A lamellák vastagsága módosítható.</p> <p>Ennek rögzítése érdekében a differenciálmű ház belseje módosítható.</p> <p>Mechanikus korlátozott csúszású differenciálmű alatt olyan rendszert értünk, amely kizárolag mechanikusan, azaz hidraulikus, vagy elektronikus rendszer segítsége nélkül működik.</p> <p>A visco tengelykapcsoló nem tekintendő mechanikus rendszernek.</p> <p>Ha a homologizált jármű visco tengelykapcsolóval van felszerelve, az megtartható, de egy másik differenciálmű nem szerelhető fel.</p> <p>Ha az eredeti gépkocsi elektronikusan vezérelt differenciálművel szerelt, akkor a differenciálművet vezérlő elektronikus egység szabadon választható, feltéve, hogy az teljes egészében felcserélhető az eredetivel. (értsd: a differenciálműnek működnie kell a széria vezérlőegységgel)</p> <p>A bemeneti oldal érzékelői és végrehajtó elemei és azok funkciója nem változtatható.</p> <p>További érzékelők még adatrögzítés céljából sem szerelhetők fel.</p> <p>A kábelköteg nem módosítható.</p>	<p>The use of a mechanical type limited slip differential is authorised, provided that it can be fitted in the series housing and is homologated in Option Variant (VO).</p> <p>The ramp angles and the number of plates cannot be modified relative to the series differential or to the differential homologated in Option Variant. However, the thickness of the plates may be modified.</p> <p>In order to allow its fitting, the interior of the original differential's housing may be modified.</p> <p>"Mechanical limited slip differential" means any system which works purely mechanically, i.e. without the help of a hydraulic or electric system.</p> <p>A viscous clutch is not considered to be a mechanical system.</p> <p>If the homologated vehicle is fitted with a viscous clutch, it may be retained but it is not possible to add another differential.</p> <p>If the original vehicle is fitted with a differential controlled by an electronic system, the electronic control unit is free, but must be entirely interchangeable with the original unit (i.e. the differential must work when the unit is replaced with the series unit).</p> <p>Sensors and actuators on the input side must be standard, as must their function.</p> <p>No sensor may be added, even for the purpose of data recording.</p> <p>The electrical harness must not be modified.</p>
6.2.4 Féltengelyek		Half-shafts
	Eredetinek vagy választható variánsként (VO) homologizáltnak kell lenniük	They must be original or homologated in Option Variant (VO).
6.3 Felfügggesztés		Suspension
	<p>A rugók és lengéscsillapítók utastérből történő állítása tilos.</p> <p>A felfügggesztés szerkezeti elemei (a stabilizátor rúd kivételével) és bekötési pontjai anyaghosszádással megerősíthetők.</p>	<p>The modification of spring and shock absorber adjustments from the cockpit is prohibited.</p> <p>The reinforcing of the structural parts of the suspension (with the exception of antiroll bars) and its anchorage points by the addition of material is allowed.</p>

Ezek a megerősítések azonban nem hozhatnak létre üreges testet, és nem egyesíthetnek két különálló elemet

The suspension reinforcements must not create hollow sections and must not allow two separate parts to be joined together to form one.

Rugók

A rugófészkek (tányérok) állíthatók lehetnek, ha az állítható szerkezeti rész eleme a rugófeszeknek, és az a karosszéria és a felfüggesztés többi eredeti alkatrészétől elkülönített (eltávolítható).

Springs

Tekercsrugók

Hosszúságuk szabadon választható, miként a menetek száma, a huzal átmérője, a külső átmérő, a rugó típusa (progressív, vagy sem) és a rugófeszek formája is.

A rugók és rugóülések száma szabad, feltéve, hogy azok egymás után (sorban) vannak szerelve.

The spring seats may be adjustable if the adjustable structural part is a part of the spring seat and is separated from the original suspension parts/bodywork (it may be removed).

Coil springs

The length is free, as are the number of coils, the wire diameter, the external diameter, the type of spring (progressive or not) and the shape of the spring seats.

The number of springs and spring seats is free provided the springs are mounted in series.

Laprugók

Hosszúság, szélesség, vastagság és vertikális görbület szabadon választható.

Leaf springs

The length, width, thickness and vertical curvature are free.

Torziós rudak

Átmérőjük szabadon választható.

A felfüggesztés rugóira vonatkozó ezen engedmények nem jelentik azt, hogy a homológizációs lap 205. Cikkelye figyelmen kívül hagyható (kerékagy középpontjának min. magassága, kerékjárat ívnyílása).

Torsion bars

The diameter is free.

These freedoms on the suspension springs do not authorise one to disregard Article 205 of the Homologation form (minimum height of the centre of the hubcap, wheel passage opening).

Rugó-lengéscsillapító összeszerelése

Rugó és a lengéscsillapító összeszerelése megengedett, még akkor is ha ez eltér a szériaautón alkalmazott megoldástól, de csak ha az eredeti rugó el lett távolítva.

Spring-shock absorber assemblies

Spring-shock absorber assemblies are authorised even if the series vehicle is not so equipped, provided that the original spring is removed.

Lengéscsillapítók

Szabadon választhatóak feltéve, hogy számuk, típusuk (teleszkópos, karos, stb.), működési elvük (hidraulikus, súrlódásos, vegyes, stb.), és csatlakozó pontjaik változatlanok maradnak.

Lineáris irányú megvezetésre csapágak használata tilos. Megvezetésre csak csúszócsapágak használhatóak.

A lengéscsillapítók működési elvénének ellenőrzése :

Kiszerelt rugók, illetve torziós rudak esetén az autónak 5 percen belül a felfüggesztés ütközőjéig kell süllyednie.

Shock absorbers

Free, provided that their number, their type (telescopic, arm, etc.), their working principle (hydraulic, friction, mixed, etc.), and their attachment points remain unchanged.

The use of bearings with linear guidance is prohibited. Only guidance by plain bearings is authorised.

The checking of the operating principle of the shock absorbers must be carried out as follows :

Once the springs and/or the torsion bars are removed, the vehicle must sink down to the bump stops in less than 5 minutes.

A lengéscsillapító csillapító tartályait csak az autó változatlan Karosszériaelemére lehet rögzíteni.

Ha a lengéscsillapító csillapító tartályai az utastérben vagy az attól Nem elválasztott csomagtartóban vannak felszerelve, azokat erősen rögzíteni kell, és megfelelő védelemmel kell ellátni.

The damper tanks may be attached onto the unmodified shell of the cars.

If the shock absorbers have separate fluid reserves located in the cockpit, or in the boot if this is not separated from the cockpit, these must be strongly fixed and must have a protection.

Egy silent-blokkot „uniball” csuklóra lehet cserélni, de csak ha a lengéscsillapító nem irányító elem. Az Afrikai kontinensen rendezett rallyek esetében a silent-blokk, akkor is „uniball” csuklóra cserélhető, ha a lengéscsillapító irányító elem.

A silent block may be replaced by a "Uniball" joint, but only on condition that the shock absorber has no guiding function. For rallies taking place on the African continent only, a silent block may be replaced by a "Uniball" joint even if the shock absorber has a guiding function.

Gázzal töltött lengéscsillapítókat, működési elvüket figyelembe véve, hidraulikus lengéscsillapítóknak kell tekinteni.

Gas filled dampers, regarding their working principle, are considered as hydraulic dampers.

McPherson típusú felfüggesztés lengéscsillapítója :

Amennyiben egy McPherson féle, vagy hasonló elven működő felfüggesztés csillapító elemének cseréje érdekében ki kell cserélni a teleszkópot, és/vagy a lökésgátlót (lengéscsillapítót és a lengőkart összekötő rendszer), a cerealkatrészeknek mechanikai Szempontból az eredetikkkel egyenértékűeknek kell lenniük, azonos beépítési pontokkal.

McPherson type suspension damper :

If, in order to change the damping element of a McPherson suspension, or a suspension operating in an identical manner, it is necessary to replace the telescopic part and/or the shock strut (damper and system of connection to the hub carrier), the replacement parts must be mechanically equivalent to the original ones and have the same mounting points.

McPherson típusú felfüggesztés esetén a rugófeszek formája Szabad.

For McPherson suspensions, the shape of the spring seats is free.

Anyaguk szabadon választható.

Their material is free.

A hidro-pneumatikus felfüggesztésnél a gömbök cserélhetők, méretük, alakjuk és anyaguk szabad, de számuk azonban nem.

Egy autón kívülről állítható csap a gömbökre rögzíthető.

Szilent-blokkok

A szilent-blokk helyettesíthető egy új szilent-blokkal, melynek formája szabad, de maximális keménysége 80 shore-Type A.

6.4 Kerekek és abroncsok

6.4.1 Kerekek

A kerekek szabadon választhatók, a homológizált maximális átmérő (homológizációs lap 801.a.), és maximális szélesség 801.b.) megtartása mellett. Kisebb méretű kerék használata megengedett. Kovácsolt magnézium keréktárcsák használata tilos (eredeti kerék használata esetén is).

Ezeket a sárvedőknek le kell fedniük (az ellenőrzési módszer megegyezik a 255-5.4 cikkelyben az A csoportra vonatkozóan leírtakkal), és a homológizációban megadott maximális nyomtávnak meg kell felelniük.

A csavaros kerékfelerősítés módosítható töcsavaros - anyás megoldásra, amennyiben a felerősítési pontok száma és a rögzítő elemek átmérője, a 254-1 sz. ábrán jelölt módon, nem változik

A keréksavarok cserélhetők, amennyiben a cserealkatrészek vastartalmú anyagból készülnek.

Levegőrászívó terelők alkalmazása a kerekeknél tilos.

In the case of oil-pneumatic suspension, the spheres may be changed as regards their dimension, shape and material, but not their number.

A tap, adjustable from outside of the car, may be fitted on the spheres.

Silent blocks

A silent block may be replaced with a new silent block, of which the shape is free and the maximum hardness is 80 shores –Type A.

Wheels and tyres

Wheels

The wheels are free, respecting the homologated maximum diameter (Article 801.a), and maximum width (Article 801.b)

The use of wheels with lesser dimensions is permitted.


Wheels made from forged magnesium are forbidden (including standard wheels).

They must be covered by the fenders (same checking system as in Group A, Article 255-5.4), and the maximum track given on the Homologation form must be respected.

Wheels fixations by bolts may be changed to fixations by pins and nuts provided that the number of attachment points and the diameter of the threaded parts as indicated on Drawing 254-1 are respected.

The wheel nuts may be changed, provided that their material remains iron-based alloy.

Air extractors added on the wheels are forbidden.



254-1

6.4.2 Abroncsok

A gumiabroncsok szabadon választhatók feltéve, hogy azok felszerelhetők az adott kerekekre. minden olyan alkatrész használata tilos, amely lehetővé teszi, hogy a gumiabroncs megtartsa teljesítményét az atmoszférikus nyomással megegyező, vagy annál kisebb belső nyomás mellett. A gumiabroncs belseje (a kerékpánt és a gumiabroncs belső része közötti tér) csak levegővel tölthető meg.

Tyres are free provided that they can be mounted on those wheels.

The use of any device for maintaining the performance of the tyre with an internal pressure equal to or less than the atmospheric pressure is forbidden.

The interior of the tyre (space between the rim and internal part of the tyre) must be filled only with air.

6.4.3 Pótkerék

Pótkerék kötelező(ek) ha ezt a homológizációs nyomtatvány előírja. A pótkerék szállítható az utastéren belül, úgy, hogy ott biztonságosan rögzítve van, és nem a versenyzők részére fenntartott helyen van

The spare wheel (wheels) is (are) compulsory if mentioned in the Homologation form.

The spare wheel may be brought inside the driving compartment, on condition that it is firmly secured there and that it is not installed in the space reserved for the occupants.

6.5 Fékrendszer

Az alábbiakban engedélyezett módosításokon kívül a fékrendszernek eredetinel vagy választható opcióként (VO) homológáltnak kell lennie.

A fékrendszer vezérlő elektronikus egység szabadon választható, feltéve, hogy az teljes egészében felcserélhető az eredetivel (értsd: a fékrendszernek működnie kell a széria vezérlőegységgel)

Braking system

With the exception of the modifications authorised by this article, the braking system must be original or homologated in Option Variant (VO).

The electronic control unit of the braking system is free, but must be entirely interchangeable with the original unit (i.e. the braking system must work when the unit is replaced with the series unit).

A bemeneti oldal érzékelői és végrehajtó elemei, valamint azok funkciója nem változtatható.

További érzékelők még adatrögzítés céljából sem szerelhetők fel.

Sensors and actuators on the input side must be standard, as must their function.

No sensor may be added, even for the purpose of data recording.

	A kábelköteg nem módosítható. A fékbetétek megválasztása csakúgy, mint azok rögzítése (szegecselt, ragasztott, stb.), nem korlátozott feltéve, hogy a fékek érintkezési felülete nem növekszik. A védőlemezek leszerelhetők vagy meghajlíthatók. Ha az autót szervo-fékrásegítő berendezéssel ellátott fékkal szerelik fel, úgy ezt az eszközt ki lehet iktatni, vagy a választható opcióként (VO) homologizált készletére cserélhető. Ugyanez alkalmazható a blokkoláságlóknál is. Abban az esetben, ha a blokkoláságló (ABS) ki van kapcsolva, vagy kiszerelésre került, a gyártó által VO-ként homologizált hátsó mechanikus fékerő elosztó használata megengedett.	The electrical harness must not be modified. Brake linings are free, as well as their mountings (riveted, bonded, etc.) provided that the contact surface of the brakes is not increased. Protection plates may be removed or bent. In the case of a car fitted with servo-assisted brakes, this device may be disconnected or replaced with the kit homologated in Option Variant (VO). The same applies for anti-lock braking systems. If the anti-lock braking system (ABS) is disconnected or removed, the use of a mechanical rear braking distributor homologated by the manufacturer in VO is authorised.
	A fékdugattyú furatába rugó elhelyezése engedélyezett, a féknyereg tömítései és a porvédői kicserélhetők.	a It is permitted to add a spring in the bore of the calipers and to replace the seals and the dust covers of the callipers.
	A fékcsövek a repülésben használatosakra kicserélhetők.	Brake lines may be changed for aviation type lines.
	Olyan eszköz, ami a féktárcsára és/vagy a kerékre rakódó sarat lekaparja, felszerelhető.	A device for scraping away the mud which collects on the brake discs and / or the wheels may be added.
6.5.1	Kézifék	Handbrake
	A mechanikus kézifék helyettesíthető N csoportban homologizált hidraulikus rendszerrel, de ebben az esetben a keresztirányú (x vonalú) fékkörök kialakítása vagy a széria rendszer megtartása kötelező. A hidraulikus kézifék pozíciója megváltoztatható, amennyiben az N csoportban homologizált helyén marad (kardánalaguton...).	The mechanical handbrake may be replaced with a hydraulic system homologated in Group N, but in this case a diagonal brake circuit (X shape) or the original system is mandatory. It is permitted to modify the position of the hydraulic handbrake system, provided that it remains in the location homologated in Group N (on the central tunnel ...).
6.6	Kormányzás	Steering
	A szervokormány-szivattyút a fogasléccel összekötő vezeték a 253-3.2 cikkelynek megfelelő vezetékkel cserélhető fel.	The lines linking the power steering pump to the rack may be replaced with lines conforming to Article 253-3.2.
6.7	Karrosszéria	Bodywork
6.7.1	Külsőrész	Exterior
	A kerékagyvédő porsapkákat el kell távolítani. A fényszóró védősapkák felszerelhetők feltéve, hogy ezek egyetlen feladata az üveg védelme, és az autó aerodinamikai tulajdonságaira nem gyakorolnak hatást. Alsó védőlemezek csak rallye versenyeken szerelhetők fel feltéve, hogy ezek valóban védelmi célokat szolgálnak figyelembe véve a talajtól való távolságot, eltávolíthatóak, továbbá kizárálagosan az itt felsorolt részek védelmet szolgálhatják: motor, hűtő, felfüggesztés, váltó, üzemanyagtartály, erőátvitel, kormánymű, kipufogó, tűzoltó palackok.	Hubcaps must be removed. Protective headlight covers may be fitted provided that their only function is to cover the glass, and that they have no influence on the car's aerodynamics. The fitting of underbody protections is authorised in rallies only, provided that these really are protections which respect the ground clearance, which are removable and which are designed exclusively and specifically in order to protect the following parts : engine, radiator, suspension, gearbox, tank, transmission, steering, exhaust, extinguisher bottles.
	Az alsó védelem az autó teljes szélességére kiterjeszthető, de csak az első lökhárító első tengely előtti részén.	Underbody protections may extend the whole width of the underside part of the front bumper only in front of the front wheel axis.
	Az első és hátsó lökhárítók rögzítését nem lehet megváltoztatni.	The mountings of the front and rear bumpers cannot be modified.
	Kiegészítő rögzítések használhatóak (az eredeti megtartása mellett) a karrosszéria alkatrészek rögzítéséhez (lökhárító, szárnyak...stb.).	Additional mountings are authorised (in addition to the original mountings which must be retained) for attaching bodywork parts (bumper, fender extensions etc.).
	Az üzemanyagtartály sapkájának lezáráására bármilyen megoldás használható.	Any locking system may be used for the cap of the petrol tank.
	Az első és hátsó szélvédőmosó lapátok cseréje engedélyezett.	The changing of the front and rear windscreen wiper blades is authorised.
	A kerékjáratokból a műanyag hangsigetelő betét eltávolítható vagy azonos alakú műanyag vagy alumínium elemre cserélhető.	Plastic sound-proofing parts may be removed from the wheel openings. These plastic elements may be changed for aluminium or plastic elements of the same shape.
	Karrosszéria alatt elhelyezkedő műanyag védőelemek (amik levegővel érintkeznek) eltávolíthatók	a Plastic protection parts fitted under the body (licked by the air flow) may be removed.
6.7.2	Belsőrész	Interior
	A vezető és a navigátor ülésének anyaga szabadon választható, de az ülésváz (ülés a szivacsok és támasztékok nélkül) súlya meg kell haladja a 4 kg-ot. Az első ülések hátra tolhatók, de nem nyúlhatnak túl az eredeti hátsó ülés első széle által meghatározott függőleges síkon.	The material of the driver's and co-driver's seats is free but the weight of the bare shell (seat without foam or supports) must be more than 4 kg. The front seats may be moved backwards but not beyond the vertical plane defined by the front edge of the original rear seat.

Az első ülésre vonatkozó határt a fejtámla nélküli háttámla teteje jelenti, amennyiben a fejtámla be van építve az ülésbe, ezt a határt a vezető vállainak leghátsó pontja jelenti.
A hátsó ülések kiszerelhetők.
A hátsó biztonsági övek kiszerelhetők.

The limit relating to the front seat is formed by the height of the seat without the headrest, and if the headrest is incorporated into the seat, by the rearmost point of the driver's shoulders.
The rear seats may be removed.
The rear safety belts may be removed.

- 6.7.2.1** Amennyiben az üzemanyagtartályt a csomagtérben helyezik el, és a hátsó üléseket kiszerelik, az utasteret tűzálló és vízhatlan valászfallal kell elhatárolni az üzemanyagtartálytól.
- Should the fuel tank be installed in the boot and the rear seats removed, a fireproof and liquid-proof bulkhead must separate the cockpit from the fuel tank.

A kétterű (motortér + utas és csomagtér) autók esetében az utastér és az üzemanyagtartály között nem szerkezeti célokat szolgáló, átlátszó műanyagból és nem gyúlékony anyagból készült valászfa használata lehetséges.

In the case of twin-volume cars it is possible to use a non-structural partition wall in transparent, non-flammable plastic between the cockpit and the tank arrangement.

6.7.2.2 Műszerfal

A műszerfalfnak és a középső konzolnak eredetinek kell maradnia.

Dashboard

The dashboard and the central console must remain original.

6.7.2.3 Ajtók-oldalsó burkolatok

Az ajtók hangszerelő anyaga eltávolítható, feltéve, hogy ez nem módosítja az ajtók alakját.


Doors - Side trim

It is permitted to remove the soundproofing material from the doors, provided that this does not modify the shape of the doors.

- a. Az ajtó burkolatok az oldalsó ütközésvédő csövekkel együtt eltávolíthatóak azzal a céllal, hogy nem gyúlékony kompozit anyagból készült oldalsó védő panelek kerüljenek elhelyezésre.
- It is permitted to remove the trim from the doors together with their side protection bars in order to install a side protection panel which is made from non-inflammable composite materials.

Ennek a panelnek legalább a 255-14. sz. ábrának megfelelő kialakításúnak kell lennie.

The minimum configuration of this panel must comply with that shown on Drawing 255-14.



255-14

- b. Ha az eredeti ajtoszerkezet nem került módosításra (a csövek vagy megerősítések – akár részleges – eltávolításával), akkor az ajtóból a készülhet legalább 0,5 mm vastagságú félemezből, legalább 1 mm vastag szénszálas lemezről vagy legalább 2 mm vastag egyéb nem éghető anyagból.
- If the original structure of the doors has not been modified (removal, even partially, of the tubes or reinforcements), the door panels may be made from metal sheeting at least 0.5 mm thick, from carbon fibre at least 1 mm thick or from another solid and non-combustible material at least 2 mm thick.

Ugyanez a szabály vonatkozik a hátsó oldalüveg alatti részre is, kétajtós gépkocsi esetén.

The rules mentioned above also apply to the trim situated beneath the rear side windows of two-door cars.

A panelnek legalább olyan magasságúnak kell lennie, hogy az ajtó aljától az ajtómerevítés felső széléig érjen.

The minimum height of the door's side protection panel must extend from the base of the door to the maximum height of the door strut.

Az elektromos ablakemelők kézi ablakemelőkre cserélhetők.

It is permitted to replace electric winders with manual ones.

A kézi ablakemelők elektromosra cserélhetők.

It is permitted to replace manual winders with electric ones.

6.7.2.4 Padlózat

A szőnyegezés szabad, következésképpen eltávolítható.

Floor

Carpets are free and may thus be removed.

6.7.2.5 Egyébb hangszerelő anyagok és burkolatok

Egyéb hangszerelő anyagok és burkolatok kiszerelhetők, kivéve a 6.7.2.3 (Ajtók) és a 6.7.2.2. (Műszerfal) pontban említetteket.

Other soundproofing materials and trim, except for those mentioned under Articles 6.7.2.3 (Doors) and 6.7.2.2 (Dashboard), may be removed.

6.7.2.6 Fűtő berendezés


Az eredeti fűtőrendszer meg kell tartani. A légkondicionáló rendszerből az alábbi részek távolíthatók el: kondenzációs hűtő és annak ventillátora, folyadéktartály, elpárologató és ventilátor, tágulási szelep, csövek, csatlakozások, érintkező kapcsolók, érzékelők és rendszer működtetéséhez szükséges végrehajtó.

The original heating equipment must be retained. The following parts of the air conditioning system may be removed: condenser and auxiliary fan, fluid tank, evaporator and fan, expansion valve, as well as all pipes, connections, contact switches, sensors and actuators necessary for the functioning of the system.


	elemek. A légkondicionáló kompresszorát abban az esetben el lehet távolítani, ha meghajtása teljesen független minden más rendszertől. Ellenkező esetben a kompresszor eltávolítását VO-ként homologizálnatni kell.	Only if its drive system is completely independent of any other system it is possible to remove the air conditioning compressor. If that is not the case, the removal of the air conditioning compressor must be homologated in VO.
	A kompresszor működésképtelennek tehető. A légkondicionáló rendszernek a fűtésrendszerrel közös részeit meg kell tartani.	The compressor may be rendered inoperative. If certain elements are common with the heating system, they must be retained.
6.7.2.7	A kétterű autók esetében a leszerelhető hátsó kalaptartó eltávolítható.	The removable rear shelf in twin-volume cars may be removed.
6.7.3	Járulékos kiegészítők	Additional accessories
	.Korlátozás nélkül engedélyezettek mindenek a járulékos kiegészítők, amelyek alkalmazása nincs hatással az autó viselkedésére, mint például azok, amelyek az autó belsejét teszik esztétikusabbá és kényelmesebbé (világítás, fűtés, rádió stb.). Ezek a kiegészítők még közvetett módon sem növelhetik a motor teljesítményét, nem gyakorolhatnak hatást a kormányzásra, a meghajtásra, a fékekre, vagy az autó úttartására.	All those which have no influence on the car's behaviour, for example equipment which improves the aesthetics or comfort of the car interior (lighting, heating, radio, etc.), are allowed without restriction. In no case may these accessories increase the engine power or influence the steering, transmission, brakes, or road holding, even in an indirect fashion.
	Minden vezérlő elem funkciójának meg kell egyeznie a gyártó által azokra meghatározott funkciókkal. Oly módon azonban adoptálhatók, hogy használhatóbbá vagy könnyebben hozzáférhetővé váljanak, mint például hosszabb kézifék kar, pótlólagos lap a fékpádon stb.	All controls must retain the role laid down for them by the manufacturer. They may be adapted to facilitate their use and accessibility, for example a longer handbrake lever, an additional flange on the brake pedal, etc.
	<u>A következők engedélyezettek:</u>	<u>The following is allowed:</u>
1.	Mérőeszközök, mint például sebességmérők, stb. beszerelhetők, vagy helyettesíthetők, és lehet más funkcióik. Az ilyenfajta mérőeszközök beszerelése azonban nem teheti veszélyessé a járművet. A sebességmérőt nem lehet kiszerelni, ha az esemény versenykiírása kötelezővén teszi annak meglétét. A rádió vagy hifi egységek eltávolíthatók.	Measuring instruments such as speedometers etc. may be installed or replaced, and possibly have different functions. Such installations must not involve any risk. However, the speedometer may not be removed if the supplementary regulations of the competition prevent this. The Radio / Hi-fi equipment may be removed.
2.	.A kürt kicserélhető, és/vagy egy pótlólagos az utas oldaláról működtethető kürt szerelhető fel. Zárt pályán a kürt nem kötelező.	The horn may be changed and/or an additional one added, within reach of the passenger. The horn is not compulsory on closed roads.
3.	A kézifékkel rögzítő mechanizmusa megváltatható, azzal a céllal, hogy pillanatnyi rögzítettlenséget érjünk el ("repülő" kézifék).	The handbrake locking mechanism may be removed in order to obtain instant unlocking (fly-off handbrake).
4.	A kormánykerék szabadon megválasztható. A kormányzár zárószerkezete kiiktatható.	The steering wheel is free. The locking system of the anti-theft steering lock may be rendered inoperative. The quick release mechanism must consist of a flange concentric to the steering wheel axis, coloured yellow through anodisation or any other durable yellow coating, and installed on the steering column behind the steering wheel. The release must be operated by pulling the flange along the steering wheel axis.
5.	A kesztyűtartóba pótlólagos rekeszek, az ajtóna pedig pótlólagos zsebek hozzáadása megengedett, feltéve, hogy azok az eredeti panelon vannak.	Additional compartments may be added to the glove compartment and additional pockets in the doors, provided that they use the original panels.
6.	Szigetelőanyag felhelyezhetők, az utasok és alkatrészek tűz- és hő védelme érdekében.	Insulating material may be added to protect the passengers or parts from fire or heating.
6.7.4	Megerősítések	Reinforcements
	Erősítő rudak szerelhetők a felfüggesszések a karosszériához vagy az alvázhoz tartozó, ugyanazon tengelyen, az autó minden oldalán a hossztengelyhez képest azonos vonalban lévő szerelési pontjai közé azzal a feltétellel, hogy kiszerelhetők és rögzítésük csavarral történik. A felfüggesszés szerelési pontja és a merevítő rúd rögzítési pontja közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 100 mm, ha csak a rúd nem egy, a bukócsővel együtt homologizált keresztmerevítő elem, vagy csak nincs ott egy felső, McPherson vagy hasonló típusú felfüggesszéshez rögzített rúd. Az utóbbi esetben a rúd rögzítési pontja és a felső felfüggesszési pont között a maximális távolság 150 mm lehet (255-2 és 255-4 számú ábrák).	Reinforcement bars may be fitted on the suspension mounting points to the bodyshell or chassis of the same axle, on each side of the car's longitudinal axis, on condition that they are removable and are attached by means of bolts. The distance between a suspension attachment point and an anchorage point of the bar cannot be more than 100 mm, unless the bar is a transverse strut homologated with the safety cage, or unless it is an upper bar attached to a McPherson suspension or similar. In the latter case, the maximum distance between an anchorage point of the bar and the upper articulation point must be 150 mm (Drawings 255-2 and 255-4).

E két ponttól eltekintve, nem lehet ezt a rúdat a karosszériához, vagy a mechanikai alkatrészekhez hozzáépíteni.

Apart from these points, this bar must not be mounted on the bodyshell or the mechanical parts.



255-2



255-4

Amennyiben a széria jármű fel van szerelve erősítő rúddal, megengedett a széria rúd, áthelyezése, vagy cseréje a fenti szabályok figyelembevételével.

If the series vehicle is equipped with a reinforcement bar, it is permitted to remove or replace the series bar with a bar conforming to the prescriptions mentioned above.


A felfüggesztett rész megerősítése megengedett feltéve, hogy a felhasznált anyag követi az eredeti formát és érintkezik azzal.

Strengthening of the suspended part is allowed provided that the material used follows the original shape and is in contact with it.

6.7.5

Amennyiben az eredetileg zárt térben elhelyezett pótkereket szélesebbre cserélik (lásd a 6.4 cikkelyt) és ezt a kereket ugyanebben a térben helyezik el, akkor ennek a téren a borító fedeléből eltávolítható az új kerék átmérője által kijelölt terület (lásd a 254-2 számú ábrát)

When the spare wheel is originally set in a closed accommodation, and when this wheel is changed for a thicker one (see Article 6.4), situated in this space, it is possible to remove from the cover of the location of the wheel the surface induced by the diameter of the new wheel (Drawing 254-2).



254-2

6.8

Elektromos rendszer

Electrical system

Akkumulátor

Battery

Gyártmánya, teljesítménye és az akkumulátor vezetékek szabadon választhatóak.

The make, capacity, and battery cables are free.

Az akkumulátor feszültségét és elhelyezését meg kell tartani. Akkumulátor csatlakozó az utastérben elhelyezhető partiment működtető motorhoz.

The tension and the site of the battery must be retained.

Száraz akkumulátorhoz kell alkalmazni ha az nem a motortérben van elhelyezve.

A power take-off connected to the battery is permitted in the passenger space.

Generátor

The battery must be of the dry type if it is not in the engine compartment.

Felcserélhető egy nagyobb teljesítményűre.

Generator

May be replaced by a more powerful one.

A dinamó azonban nem cserélhető fel generátorral és fordítva.

A dynamo may not be replaced by an alternator and vice-versa.

Világító berendezés

Lighting system

Kiegészítő fényszórók, s a hozzájuk tartozó relék felszerelése megengedett feltéve, hogy számkuk nem haladja meg összesen a 6 db-ot, feltéve, hogy ezt az ország törvényei engedélyezik.

A maximum of 6 additional headlights including the corresponding relays are allowed, provided that this is accepted by the laws of the country.

Ha a széria ködlámpákat megtartják, az bele számít a kiegészítő fényszórókba.

If the series fog lamps are kept, they are counted as additional headlights.

Ezeket a karosszériába beépíteni nem lehet.

They may not be housed within the bodywork.

A fényszóróknak és egyéb külső fényforrásoknak minden párosnak kell lenniük.

Headlights and other exterior lights must always exist in pairs.

Az eredeti fényszórók üzemben kívül helyezhetők és ragasztószalaggal leragasztathatók.

The original headlights can be made inoperative and covered with adhesive tape.

Ebben az esetben a jelen előírásnak megfelelő más fényszórókkal helyettesíthetők.

They can be replaced by other headlights, in compliance with this article.

.Tolatólámpa is felszerelhető feltéve, hogy csak a sebességváltó hátrameneti fokozatának bekapcsolásakor működik, továbbá, csak ha az e tárgyban érvényes rendőrhatósági rendelkezéseknek megfelel.

További biztosítékok a villamos berendezéshez alkalmazhatók.

A reversing light may be fitted provided it can only be used when the gear lever is in the "reverse" position, and provided that the police regulations on this subject are observed.

Fuses may be added to the electrical system.

6.9

Üzemanyagellátó rendszer

Ha az eredeti üzemanyagtartály elektromos szivattyúval és belső szűrővel **volt** felszerelve, akkor a tartályon kívül a homológáláttal azonos karakterisztikájú szűrő és szivattyú **elhelyezhető**.

FT3- 1999, FT3.5-1999 vagy FT5-1999 típusú üzemanyagtartárral kiegészíthető a **fő** üzemanyagtank (az alábbi feltételek betartása mellett).

Ezeket az alkatrészeket megfelelő védelemmel kell ellátni.

Második üzemanyag szivattyú felszerelése engedélyezett, de csak tartalékként, tehát nem működhet a másik szivattyúval együtt. Csak a jármű álló helyzetében a szivattyú mellett elhelyezett mechanikus szerkezettel kapcsolható be.

Fuel circuit

If the original tank was equipped with an electric pump and an interior filter, it is possible to place a filter and a pump with identical characteristics to the homologated one outside.

An FT3-1999, FT3.5-1999 or FT5-1999 type tank may be used to supplement the main tank (the conditions below must be respected).

These parts must be protected in adequate fashion.

The fitting of a second fuel pump is authorised, but this must be only a spare fuel pump, i.e. it cannot operate in addition to the authorised pump. It must be connectable only when the car is immobile and by means of a purely mechanical device situated beside the pumps.

A betöltő nyílás nem helyezhető el az ablaklemezeken.

The filler holes may not be located in the window panels.

Üzemanyag vezetéket a repülésben használatos vezetékekkel cserélni, **ezek** elvezetése szabadon választható.

Fuel lines must be changed for aviation type lines, the route of these lines being free.

Engedélyezett 2 lyukat fújni a padlólemezen (60mm-est vagy hasonló méretű területet), melynek egyetlen funkciója az üzemanyagtartály feltöltéséhez/leengedéséhez használatos vezetékek átvezetése.

It is authorised to drill 2 holes (maximum diameter of 60 mm or equivalent area) in the floor, the sole function of which is to allow the passage of the lines necessary to feed / empty the fuel tank.

A tartályok összes térfogata a nem haladhatja meg az N csoportos homologizációs formanyomtatvány 401.d. cikkelyében jelzett értéket

The total capacity of the tanks must not exceed that indicated in Article 401d of the Group N Homologation form.

Rally versenyeken, az üzemanyagtartály teljes kapacitása nem haladhatja meg a következő határértéket,a motor hengerürtartalom függvényében:

For rallies, the total capacity of the tanks must not exceed the following limits, in relation to the engine capacity :

legfeljebb	700 cm ³	60 L
nagyobb mint	700 cm ³ de max	1000 cm ³
nagyobb mint	1000 cm ³ de max	1400 cm ³
nagyobb mint	1400 cm ³	95 L

Up to	700 cm ³	60 L
over	700 cm ³ and up to 1000 cm ³	70 L
over	1000 cm ³ and up to 1400 cm ³	80 L
over	1400 cm ³	95 L

1998. 01. 01. után homologizált kétterű autók esetén, ha az üzemanyagtartály a csomagtérben van elhelyezve, tűzálló és szivárgásmentes burkolattal kell körülvenni az üzemanyag-tartályt és annak betöltő nyílását.

For twin-volume cars homologated from 01.01.98 with a fuel tank installed in the luggage compartment, a fireproof and liquid-proof case must surround the fuel tank and its filler holes.

1998. 01. 01. után homologizált háromterű autók esetén, tűzálló és szivárgásmentes válaszfallal kell az utasteret az üzemanyagtartártól elválasztani.

For three-volume cars homologated from 01.01.98, a fireproof and liquid-proof bulkhead must separate the cockpit from the fuel tank.

Mindazonáltal kívánatos, hogy a válaszfal helyett a kétterűek esetében alkalmazandók valósuljanak meg.

Nevertheless, it is recommended that this liquid-proof bulkhead be replaced by a liquid-proof case as for twin-volume cars.

6.10

Emelő és kerékkulcs

Az emelési pontok megerősíthetők, áthelyezhetők és számuk növelhető. Ezek a módosítások kizárálag az emelési pontokra vonatkozhatnak.

The jacking points may be strengthened, moved and increased in number. These modifications are limited exclusively to the jacking points.

Az emelő kizárálag csak kézzel üzemeltethető (vezető vagy a navigátor által), azaz mindenfajta hidraulikus, pneumatikus, elektronikus segédészköz nélkül.

The jack must be operated exclusively by hand (either by the driver, or by the co-driver), i.e. without the help of a system equipped with a hydraulic, pneumatic or electric energy source.

A kerékkulcs nem mozdíthat egyszerre egy csavarnál/anyánál többet.

The wheel gun must not allow the removal of more than one nut at a time.

6.11

Biztonsági bukóketrec

A 2000cm³-nél nagyobb korrigált hengerürtartalmú motorral szerelt versenyautókat, melyeket 2006.01.01 után homologizáltak, ASN tanúsítvánnyal, vagy FIA homologizációval rendelkező

Safety cage

The cage of any car with a corrected cylinder capacity greater than 2000 cm³, homologated after 01.01.2006 must be homologated or certified by an ASN, or homologated by the FIA.

bukócsővel kell felszerelni.

ART. 7	2000cm³-nál NAGYOBBOU KORRIGÁLT HENGERÚRTARTALMÚ GÉPKOCSIK RALLYBAN	CARS WITH A CORRECTED CYLINDER CAPACITY GREATER THAN 2L IN RALLY
	<p>Ez a cikkely csak a 2.000 cm³ -nél nagyobb korrigált hengerúrtartalmú rallye autókra vonatkozik, és kiegészíti az előzőekben leírtakat.</p> <p>Abban az esetben, ha ellentmondás áll fenn az ezt megelőző (1-6.cikkelyek) és ezt követő cikkely között, akkor az alábbi cikkely rendelkezései az érvényesek a 2.000 cm³ - nél nagyobb korrigált hengerúrtartalmú autókra vonatkozón.</p> <p>Bármely anya,csavar vagy menet lecserélhető VO-ként homológizált anyára,csavarra vagy menetre.</p>	<p>The following articles apply only to cars taking part in Rally with a corrected cylinder capacity greater than 2L, and are complementary to the preceding articles.</p> <p>In case of contradiction between any of the following articles and the preceding articles (articles 1 to 6), the articles mentioned below will take priority for cars with a corrected cylinder capacity greater than 2L.</p> <p>Throughout the car, any nut, bolt or screw may be replaced by any nut, bolt or screw that is homologated in option variant.</p>
7.1	Minimális Tömeg(Csak Négy-Kerék meghajtás esetén)	Minimum weight (Only for cars with four-wheel drive)
a.	<p><u>A 2006.01.01-után homológizált autók esetében a minimális tömeg 1350 kg,a következők figyelembe vételevel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Az autó valós tömege, versenyzők és felszereléseik nélkül, maximum 1 pótkerékkel • Amennyiben az autóban 2 pótkerék van, az egyiket a mérlegelés előtt el kell távolítani. <p>Az autó tömeg a verseny folyamán soha nem lehet kevesebb ezen minimális értéknél.</p> <p>Vitás esetben, a versenyzők felszerelését, a sisakot is beleértve el kell távolítani az autóból, de a nem sisakba épített fejhallgatók az autóban maradhatnak.</p> <p>Ballaszt használata engedélyezett, az Általános előírások 252-2.2 betartásával</p>	<p><u>For cars homologated after 01.01.2006, the minimum weight is set at 1350 kg in the following conditions :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • This is the real weight of the car, with neither driver nor co-driver nor their equipment and with a maximum of one spare wheel • When two spare wheels are carried in the car, the second spare wheel must be removed before weighing. <p>At no time during the competition may a car weigh less than this minimum weight.</p> <p>In case of a dispute during weighing, the full equipment of the driver and co-driver must be removed; this includes the helmet, but the headphones external to the helmet may be left in the car.</p> <p>The use of ballast is permitted in the conditions provided for under Article 252-2.2 of the General Prescriptions.</p>
b.	<p>A gépkosci minimum súlya (a Cikkely 7.1 a , pont szerint) a személyzettel (vezető, navigátor, a vezető és a navigátor teljes felszerelése)együtt értendő: a 7.1 a) szerinti minimum súly + 160 kg.</p>	<p>The minimum weight of the car (under the conditions of Article 7.1.a) with crew (driver + co-driver + the full equipment of the driver and co-driver) must be : minimum weight defined by Article 7.1.a + 160 kg.</p>
7.2	Motor	Engine
7.2.1	Adatrögzítő	Data logging
	<p>Adatrögzítő rendszer alkalmazható, akkor is ha a sorozatgyártású jármű nem volt azzal felszerelve.</p> <p><u>Csak a következők csatlakoztathatóak :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Széria érzékelők • a következő érzékelők adhatóak a rendszerhez : vízhőmérséklet, olajhőmérséklet, olajnyomás és motorfordulatszám érzékelő. <p>Vezetékes kapcsolat és memóriakártyás verzióin kívül minden más adatcsere tilos.</p>	<p>A data logging system is authorised, even if the series vehicle is not so equipped.</p> <p><u>It must be connected only :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • To the series sensors • To the following sensors which it is possible to add : water temperature, oil temperature, oil pressure and engine speed. <p>Any exchange of data with the car by a method other than cable link or chip card is prohibited.</p>
7.2.2	ALS	Anti-lag system
	<p>Kapcsoló és elektromos kábel beépíthető melynek egyetlen feladata az ALS rendszer indítása.</p>	<p>A switch and an electric loom may be added for the sole purpose of activating the anti-lag system.</p>
7.3	Erőátvitel	Transmission
7.3.1	Első-Hátsó Differenciálmű	Front and rear differentials
	<p>Csak mechanikus, lamellás, korlátozott csúszású differenciálmű engedélyezett.</p> <p><u>Mechanikus tipusú.lamellás korlátozott csúszású differenciálmű.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • széria modellből származó • vagy VO-ként homológizált Group N. <p>Mechanikus korlátozott csúszású differenciálmű alatt olyan rendszert értünk, amely kizárolag mechanikusan működik, azaz hidraulikus vagy elektromos rendszer segítsége nélkül.</p> <p>A visco tengelykapcsoló nem tekintendő mechanikus rendszernek.</p> <p>Semmiyen elektronikusan vezérelt differenciálmű használata nincs engedélyezve.</p> <p>A lamellák száma és típusa szabad.</p>	<p>Only mechanical type limited-slip differentials with plates are authorised.</p> <p><u>Mechanical type limited-slip differentials with plates must :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Either come from the series model • Or be homologated as a Group N Option Variant. <p>A mechanical limited-slip differential is any system that works exclusively mechanically, that is, without the assistance of a hydraulic or electric system.</p> <p>A viscous clutch is not considered as a mechanical system.</p> <p>Any differential with electronic management is prohibited.</p> <p>The number and the type of the plates are free.</p>
7.3.2	Kenés	Lubrication
	<u>Sebességváltó és differenciálmű :</u>	<u>Gearbox and differential :</u>

Sebességváltó és differenciálmű: választható opcióként (VO) An additional lubrication and oil cooling device is allowed provided homologized kiegészítő kenőrendszer és olajhűtő elszerelése it is homologated in Option Variant (VO). megengedett.

7.4

Kerekek és Abroncsok

A kerekek szabadon választhatóak (valamint a nyomtáv) feltéve, hogy azok az eredeti karosszériában elhelyezhetők, ami azt jelenti, hogy a kerék felső részét, amely a kerékagyón átmenő vízsintes sík fölött esik, a karrosszériának el kell takarnia, ha függőlegesen mérjük.

A csavaros kerékrögzítés szabadon cserélhető tőcsavarosanyás rögzítésre.

Motorkerékpár gumiabroncsok használata tilos.

A kerétkárcsnak kizárolag öntött anyagból készülhetnet, vagy préselt acéllemezből.

- Murva versenyek esetén, a kerétkárcsa maximális mérete: 7"x15"

Ha a kerétkárcsák nem öntött alumíniumból készülnek, a minimális tömegük 8,6 kg, 6,5"x15", vagy 7"x15"-os méret esetén

- Speciális esetben, ha a versenykiírás másképpen rendelkezik (pl. havas versenyek esetén) a kerétkárcsa maximális mérete: 5,5"x16"

- Aszfaltos versenyek esetén a kerétkárcsa maximális mérete: 8"x18", 8"x18"-as kerétkárcsák anyaga szabad (feltéve, hogy öntött) és a kerétkárcsa minimális tömege 8,9 kg.

Légrászívó felszerelése a kerekekre tilos

Wheels and Tyres

Complete wheels (as well as tracks) are free, provided that they can be housed within the original bodywork; this means that the upper part of the complete wheel, located vertically over the wheel hub centre, must be covered by the bodywork when measured vertically.

Wheel fixations by bolts may be freely changed to fixations by pins and nuts.

The use of tyres intended for motorcycles is forbidden.

Rims must imperatively be made from cast material, or from pressed steel sheet.

- For gravel rallies, the maximum dimension of the rims is 7" x 15".

If the rims are not made from cast aluminium alloy, the minimum weight of a 6.5" x 15" or 7" x 15" is 8.6 kg.

- If specified in the Supplementary Regulations of the competition (such as snow rallies), the maximum dimension of the rims is 5.5" x 16".

• For asphalt rallies, the maximum dimension of the rims is 8" x 18", the material of the 8" x 18" rims is free (provided that it is cast) and the minimum weight of an 8" x 18" rim is 8.9 kg.

Air extractors added on to the wheels are prohibited.

7.5

Hátsó ablakok

4 vagy 5 ajtós autók esetén a hátsó ablakok mozgató szerkezete helyettesíthető olyan eszközzel mely a hátsó ablakot zárt helyzetben tartja.

Rear windows

In the case of cars with 4 or 5 doors, the lift mechanism for the rear windows may be replaced with a device that locks the rear windows in the closed position.

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2018

MODIFICATIONS APPLICABLE ON 01.01.2018

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2019

MODIFICATIONS APPLICABLE ON 01.01.2019